

# CONECTOR PREPULIDO SC/APC

## FOCSA-08-PP



El conector prepulido GT Networks® es fácil y rápido de instalar, no necesita de herramientas especiales para conectar el cable, ofrece una excelente atenuación y es reutilizable.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de conector	SC / APC
Compatible con cables	Figura "0" 3mm y Mini Figura "8" 2mm x 3 mm
Diametro de nucleo	9 um
Diametro de revestimiento	125 um
Diametro de recubrimiento	245 um
Tipo de férula	Cerámica de zirconia de 2.5 mm
Terminación de férula	APC (Ángulo 8°)
Mecanismo de fijación	Push Pull
Tipo de empalme	Mecánico
Tipo de fibra	Monomodo G657 B3
Longitud de onda	1310 nm - 1625 nm
Tiempo de vida útil del gel	Una vez que se conecte 10 años
Pérdida por inserción	0.3 dB
Pérdida por retorno	>55 dB
Normas de fabricación	GR-326-C0RE 4.4.5, IEC 61300-3-35, IEC 61754-4, UL94 V-0, RoSH
Rango de temperatura en operación	-40°C a 75°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C a 85°C
Humedad en operación	> 80%
Resistencia a la tensión	Con Kevlar: 50 N, Sin Kevlar: 30 N
Reutilización	Hasta 5 veces
Durabilidad	Cambio de 0.1 dB a 400 ciclos
Empaque	Bolsa individual con métrica y código de colores impreso de acuerdo al estándar TIA-598-C, toalla con alcohol isopropílico. Cada 100 piezas incluye dos plantillas para corte de precisión.
País de origen	China

