SONDA DE INSPECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA GTN-0FIP-400X



La sonda de inspección de fibra digital portátil GT Networks® es de doble uso WiFi / Usb y puede verificar rápidamente varios cables de conexión y transceptores. Cuenta con Pasa/Falla automatizado y funcionalidad de enfoque rápido de imágenes y es compatible con dispositivos Android e iOS.

- Soporte digital USB en Windows/Linus/Mac
- Se empareja fácilmente con dispositivos Windows™, Android™ e iOS
- PASA/FALLA automatizado capaz de detectar defectos < 1 µm de diámetro
- Enfoque unidireccional en 1-3 s
- Aumento de 400×, 98% de precisión y consistencia.
- Botón de captura de imagen con un solo clic para ahorrar tiempo
- Los resultados de la creación de informes se pueden guardar en PC y dispositivos móviles enformato jpg/pdf/excel
- Batería recargable de litio incorporada durante 5 horas
- Puntas de adaptador de cambio rápido (40+) para todos los estilos de conector
- Botón LED para control de fuente de luz



SPECIFICACIONES TÉCNICAS	
umento	400X
Resolucion	1 μm
Campo de vision	Eje X: 0.35 mm, eje Y: 0.26 mm
uente de Luz	Led azul
orma de enfoque	Una via
iempo de enfoque	1 - 5 segundos
Alineacion	≥ 98 %
Boton de captura	Disponible
Conector	Micro USB
Conectividad	WIFI 802.11/USB 2.0
Banda de frecuencia	2.4 GHz
Compatibilidad OS	Android 4.4 y posteriores, IOS 8.1 y posteriores
/oltage	5 V
Soporte de energía	3400 mAh Li-ion
Tiempo de trabajo	≥ 5 hr
iempo de recarga	≤ 5 hr
Dimensiones	19x5x3 cm
Peso	175 gr
Puntas	SC-PC-F/M, FC-PC-F/M, LC-PC-F/M
Cable USB	Cable USB a Micro USB, para cargar o traducir datos
Adaptador de CA USB (opcional)	Carga de 5V 1A



